

Umkehrosmose INDU-LINE 1700

- Vollautomatische einstufige Umkehrosmose mit leistungsfähiger Steuereinheit.
- Aufbau auf Edelstahl-Trägerrahmen in hochwertigen Industriedesign. Konzipiert für den Offline-Betrieb.
- Feinfilter zum Schutz der Membranen vor Verunreinigung. Überwachung aller relevanter Betriebszustände.
- Permeat-Spülung zur Sicherstellung konstanter Qualität. Steuereinheit mit integriertem Reinigungs- und Desinfektionsprogramm.
- Sicherer Stand mit nivellierbaren Stellfüßen. CE Konformität.
-



Technische Daten

- Permeat-Menge bei 15 °C: 1700 l/h
- Salzrückhalterate: $\geq 98\%$
- Anlagenausbeute: $\geq 75\%$
- Zulaufdruck: 4.0-6.0 bar
- Elektrische Einspeisung: 400/50 VAC/Hz
- Elektrische Leistung: 2.2 kW
- Schutzart: IP65
- Liefergewicht: 200 kg
- Abmessung BxTxH: 1050x400x1640 mm

Service

FILADOS AG bietet Ihnen nebst einer individuellen und bedarfsgerechten Lösung auch zuverlässige Produkte sowie einen umfangreichen Service nach der Anschaffung an; das ganze Jahr, sieben Tage die Woche, rund um die Uhr.

Weitere Informationen finden Sie unter www.filados.ch