



Umkehrosmose POWER-LINE 2

- Vollautomatische einstufige Umkehrosmose mit leistungsfähiger Steuereinheit.
- Aufbau auf Edelstahl-Trägerrahmen in hochwertigem Industriedesign. Konzipiert für den Offline-Betrieb.
- Feinfilter zum Schutz der Membranen vor Verunreinigungen.
- Überwachung aller relevanter Betriebszustände. Permeat-Spülung zur Sicherstellung konstanter Qualität.
- Steuereinheit mit integriertem Reinigungs- und Desinfektionsprogramm. Sicherer Stand mit nivellierbaren Stellfüßen. CE Konformität.

Technische Daten

- Permeat-Menge bei 15 °C: 3800 l/h
- Salzrückhalterate: $\geq 98\%$
- Anlagenausbeute: $\geq 75\%$
- Zulaufdruck: 4.0–6.0 bar
- Elektrische Einspeisung: 400/50 VAC/Hz
- Elektrische Leistung: 4.0 kW
- Schutzart: IP 65
- Liefergewicht: 280 kg
- Abmessung B \times T \times H: 800 \times 500 \times 1710 mm



Service

FILADOS AG bietet Ihnen nebst einer individuellen und bedarfsgerechten Lösung auch zuverlässige Produkte sowie einen umfangreichen Service nach der Anschaffung an; das ganze Jahr, sieben Tage die Woche, rund um die Uhr.

Weitere Informationen finden Sie unter www.filados.ch