



Umkehrosmose POWER-LINE 3

- Vollautomatische einstufige Umkehrosmose mit leistungsfähiger Steuereinheit.
- Aufbau auf Edelstahl-Trägerahmen in hochwertigen Industriedesign.
- Feinfilter zum Schutz der Membranen vor Verunreinigung.
- Hochdruckpumpe mit Sanft-Starter-Betrieb. Überwachung aller relevanter Betriebszustände.
- Permeat-Spülung zur Sicherstellung konstanter Qualität. Steuereinheit mit integriertem Reinigungs- und Desinfektionsprogramm.
- Sicheren Stand mit nivellierbaren Stellfüssen. CE Konformität.

Technische Daten

- Permeat-Menge bei 15 °C: 5500 l/h
- Salzzückhalterate: $\geq 98\%$
- Anlagenausbeute: $\geq 75\%$
- Zulaufdruck: 4.0–6.0 bar
- Elektrische Einspeisung: 400/50 VAC/Hz
- Elektrische Leistung: 4.0 kW
- Schutzart: IP 65
- Liefergewicht: 340 kg
- Abmessung B x T x H: 1550 x 700 x 1710 mm



Service

FILADOS AG bietet Ihnen nebst einer individuellen und bedarfsgerechten Lösung auch zuverlässige Produkte sowie einen umfangreichen Service nach der Anschaffung an; das ganze Jahr, sieben Tage die Woche, rund um die Uhr.

Weitere Informationen finden Sie unter www.filados.ch