




Trinkwasserdispenser Modell Cube CSM 50 Effizienter Alleskönner mit Hygienevorteil

Der neue, verbesserte CSM 50 ist die perfekte Lösung bei einem mittleren Wasserverbrauch, besonders in Unternehmen, Bildungseinrichtungen oder im Gesundheitsbereich. Er stellt gekühltes und ungekühltes stilles Wasser sowie gekühltes Sprudelwasser (optional Medium oder Classic) bereit. Alle Wasserdispenser der CSM-Produktserie sind mit der einzigartigen Thermischen Keimsperre ausgestattet, um eine retrograde Verkeimung zu verhindern. Der exklusive 3-Zonen-Schutz «Hygiene Solution» – inklusive der Thermischen Keimsperre – bietet ausserdem eine hervorragende Lösung für Umgebungen mit besonderen Hygieneansprüchen.

Unsere Umwelt

 Unsere leitungsgebundenen Wasserspender reduzieren den logistischen Aufwand der Beschaffung und Lagerung von Flaschen oder Gallonen und reduzieren so den CO₂-Ausstoss. Zudem werden durch den Wegfall der Produktion von PET Ein- oder Mehrwegflaschen Ressourcen gespart.

Ihre Vorteile

- Kühlleistung ausgelegt auf mittlere Versorgungsanforderungen
- Deutliche Kosteneinsparungen gegenüber Flaschenwasser
- Verarbeitung hochwertiger Materialien (Edelstahl)
- Verschiedene Einbaumöglichkeiten
- Einzigartige Thermische Keimsperre als Standard
- Exklusiver 3-Zonen-Schutz «Hygiene Solution» optional
- Hinweis zum Füllstand der Tropfschale mit Abwasseranschluss
- Programmierbare Portionierung
- Einstellbare Wassertemperatur
- Möglichkeit, den Unterschrank zu personalisieren





Der neue Wasserspender für den mittleren Wasserverbrauch



Der neue CSM 50 ist ein effizienter Alleskönner. Er produziert gekühltes stilles und kohlenstoffhaltiges Wasser (medium oder classic) oder ungekühltes und gekühltes stilles Wasser. Ausgelegt auf einen mittleren Wasserverbrauch, ist der CSM 50 die ökonomische Lösung für die Wasserversorgung in Unternehmen, im Gesundheitsbereich oder in Schulen. Das moderne und schlichte Design fügt sich ideal in jedes Umfeld ein und das moderne Glas Touch-Display ermöglicht eine intuitive Bedienung. Serienmässig ausgestattet mit der einzigartigen Thermischen Keimsperrung, die retrograde Verkeimung verhindert, bietet der CSM 50 jederzeit eine sichere und vertrauensvolle Wasserversorgung.



CSM 50	Auftischgerät	Standgerät	Einbausystem
Artikelnummer	CSM 50 AT	CSM 50 Tower	CSM 50 UT
Bauart / Typ	Auftisanlage	Standanlage	Einbauanlage
Wasserarten			
kohlenstoffhaltig gekühlt (classic)	•	•	•
kohlenstoffhaltig gekühlt (medium)	•	•	•
still gekühlt	•	•	•
Gerätemasse und Leistungsmerkmale			
Breite × Höhe × Tiefe	258 × 519 × 426 mm	258 × 1413 × 426 mm	Ø 80 × 422 mm (Zapfhahn) 255 × 450 × 420 mm (System)
Zapfhöhe	302 mm	302 mm	300 mm
Gewicht (Hauptkomponente)	30 kg	51 kg	24 kg (System) 5 kg (Zapfhahn)
Kühlleistung und l/h (T 5 °C)	158 W, 34 l/h	158 W, 34 l/h	158 W, 34 l/h
max. Ausschankkapazität	2 l/min	2 l/min	2 l/min
max. Leistungsaufnahme	330 W	330 W	330 W
Features			
Wassertemperatur einstellbar bis 5 °C	•	•	•
Kohlensäureintensität einstellbar	•	•	•
Thermische Keimsperrung	•	•	•
Programmierbare Portionierung	•	•	•
Hinweis CO ₂ -Mangel	•	•	-
Optionen			
Ionox Hygiene Solution	°	°	-
Tropfschale mit Abflussanschluss	•	•	°

• Serienausstattung ° optional - nicht erhältlich